



Handicap physique



Handicap sensoriel



Handicap mental



FICHE TECHNIQUE



EN 1176



+ 1 années



38 utilisateurs



400 x 595 x 610 cm.



150 cm.



43 m²

Structure Aluminium EN-AW 6063, anodisé

Panneaux PEHD (Polyéthylène de haute densité) 13 et 19 mm

Plateformes Contreplaqué phénolique antidérapant

Glissière Acier inoxydable 150cm

Barres Acier inoxydable

Cordes Armées d'une âme en acier couverte de multiples PP fils



2 px.



6 h.



704 kg.

Tour des pirates pour une grande variété de jeux et d'activités physiques, sensoriels, cognitifs et sociaux/émotionnels, dans lesquels la créativité et l'imagination des enfants n'ont pas de limites.

La partie inférieure entre les poteaux de la tour est accessible et constitue un lieu de refuge pour les enfants. On y trouve des panneaux d'activités avec des jeux d'animaux et de couleurs, des courses des navires et des labyrinthes ainsi qu'un téléphone à tube pour communiquer avec le pont. La partie supérieure de la tour pirate dispose d'un gouvernail mobile, des engrenages, une spirale, un hochet, une cloche, un télescope et, sur les côtés, quelques canons. L'accès aux plateformes supérieures peut se faire avec différents niveaux de difficulté. Il y a un accès sous la forme d'un escalier spirale avec des plateformes échelonnées pour permettre également aux enfants à mobilité réduite et aux adultes accompagnants les tous petits, de monter à la partie supérieure de la tour pirate. Pour plus de défi, il y a aussi un filet à grimper incliné et un mur d'escalade. La descente peut se réaliser à travers les mêmes éléments d'accès ou à travers les "sorties d'urgences" glissants plus rapides: double barres de pompiers et un toboggan de 1,50m. Des éléments de décoration tels qu'un mât avec voiles et drapeau, un hublot, une tête de mort, un singe et des perroquets complètent la tour des pirates.

Équipement de jeu fabriqué avec des matériaux de haute qualité, grande résistance et longévité et faible maintenance. Visserie en acier galvanisé / inoxydable cachée par des capuchons en nylon. Installation avec des douilles d'ancrage en acier galvanisé à chaud.

